

Verschliesssystem für Schraubdeckel und Kappen

GRISOCAP

Der Elektroverschrauber mit dem breiten Sortiment an Schraubköpfen für Ihren sicheren Deckel- und Kappenverschluss



Verschliesssystem für Schraubdeckel und Kappen

GRISOCAP

Wie einfach und ermüdungsfrei das Verschrauben wirklich sein kann, werden Sie erst feststellen, wenn Sie mit dem geräuscharmen GRISOCAP gearbeitet haben.

Mit einer grossen Palette von Standardzubehör passen wir den GRISOCAP auf Ihre Bedürfnisse an. Sollten die bestehenden Zubehörteile nicht ausreichen, konstruieren wir für Sie preiswert die benötigten Sonderteile in kürzester Zeit. Senden Sie uns einige Musterbehälter mit genügend Schraubkappen (ca 10 Stück). Wir machen für Sie entsprechende Versuche und unterbreiten Ihnen gerne ein auf Sie abgestimmtes Angebot.

TYPEN UND ARBEITSWEISE DER GRISOCAP

Folgende Versionen sind lieferbar:

GRISOCAP	Auslösung durch Drücken des Behälters an die Behälterzentrierung
GRISOCAP CE	Pneumatische Backenhalterung der Behälter und Zweihandauslösung (auf Wunsch auch elektromagnetisch lieferbar)
.....REV	mit zusätzlicher Aufschraubfunktion

Der Deckel wird auf den befüllten Behälter aufgelegt, der Behälter an die Behälterzentrierung gedrückt, resp. in die Backenhalterung gestellt (CE Version). Mit der Auslösung des Schraubvorganges senkt sich die Spindel mit der stufenlos einstellbaren Rutschkupplung und dem passenden Schraubkopf auf den Deckel, verschraubt diesen sicher mit dem Behälter und bewegt sich danach wieder in die Ausgangsstellung zurück.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• Breite 300mm• Tiefe 500mm• Höhe 920mm																																															
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• ca. 45kg																																															
Behälterabmessungen	<ul style="list-style-type: none">• Höhe 350mm max. CE-Version 280mm max.• BehälterØ 100mm max.• DeckelØ 100mm max. Gewindetiefe ca 35mm																																															
Leistung	<ul style="list-style-type: none">• bis 2800 Verschraubungen pro Stunde																																															
Drehmomentbereich	<ul style="list-style-type: none">• 0.5 bis 5 Nm																																															
Zubehör (Standard-Schraubkopf und -einsatz)	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>DeckelØ</th><th>Typ</th><th>Artikel Kopf</th><th>Artikel Einsatz</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">Flaschen</td><td>5 – 15 mm</td><td>K1</td><td>A.140210</td><td>A.140510</td></tr><tr><td>15 – 20 mm</td><td>K2</td><td>A.140220</td><td>A.140520</td></tr><tr><td>20 – 25 mm</td><td>K3</td><td>A.140230</td><td>A.140530</td></tr><tr><td>25 – 30 mm</td><td>K4</td><td>A.140240</td><td>A.140540</td></tr><tr><td>30 – 35 mm</td><td>K5</td><td>A.140250</td><td>A.140550</td></tr><tr><td>35 – 40 mm</td><td>K6</td><td>A.140260</td><td>A.140560</td></tr><tr><td rowspan="4">Dosen</td><td>flach – 40mm</td><td>D1 flach</td><td>A.140310</td><td>A.140610</td></tr><tr><td>flach – 70mm</td><td>D2 flach</td><td>A.140320</td><td>A.140620</td></tr><tr><td>konisch – 40</td><td>D1 konisch</td><td>A.140310</td><td>A.140710</td></tr><tr><td>konisch – 70</td><td>D2 konisch</td><td>A.140320</td><td>A.140720</td></tr></tbody></table>		DeckelØ	Typ	Artikel Kopf	Artikel Einsatz	Flaschen	5 – 15 mm	K1	A.140210	A.140510	15 – 20 mm	K2	A.140220	A.140520	20 – 25 mm	K3	A.140230	A.140530	25 – 30 mm	K4	A.140240	A.140540	30 – 35 mm	K5	A.140250	A.140550	35 – 40 mm	K6	A.140260	A.140560	Dosen	flach – 40mm	D1 flach	A.140310	A.140610	flach – 70mm	D2 flach	A.140320	A.140620	konisch – 40	D1 konisch	A.140310	A.140710	konisch – 70	D2 konisch	A.140320	A.140720
	DeckelØ	Typ	Artikel Kopf	Artikel Einsatz																																												
Flaschen	5 – 15 mm	K1	A.140210	A.140510																																												
	15 – 20 mm	K2	A.140220	A.140520																																												
	20 – 25 mm	K3	A.140230	A.140530																																												
	25 – 30 mm	K4	A.140240	A.140540																																												
	30 – 35 mm	K5	A.140250	A.140550																																												
	35 – 40 mm	K6	A.140260	A.140560																																												
Dosen	flach – 40mm	D1 flach	A.140310	A.140610																																												
	flach – 70mm	D2 flach	A.140320	A.140620																																												
	konisch – 40	D1 konisch	A.140310	A.140710																																												
	konisch – 70	D2 konisch	A.140320	A.140720																																												
Anschlusswert	<ul style="list-style-type: none">• 3x400 VAC, 50/60 Hz 1x230 VAC, 50/60 Hz.																																															

Sonderausführungen auf Anfrage (Spezialschraubköpfe, Spezialzentriervorrichtungen)